



КПД ГРУПП

ГРУПА КОМПАНІЙ

Тел/факс +38(044)593-78-5

Тел. +38(067)215-39-72;

+38(067)215-39-71;

WEB: kpd-grup.com.ua

E-mail: ptokpd@gmail.com

Лист цін на ультразвукові витратоміри ULTRAFLOW для теплолічильників MULTICAL

від 1 Жовтня 2019 року

Різьбові витратоміри ULTRAFLOW з кабелем 2,5м та комплектом штуцерів												
П/П Но.:	Типовий номер ULTRAFLOW	ССС	Витрата, м3/год			Приєднання, габаритна довжина, мм			ΔP [Бар] при qр	Темп., °C роб.середи	Вартість	
			qр (ном.)	qі (мін.)	qс (макс.)	EUR	EUR з ПДВ					
2.1	65-5-CAHA-456	416	0.6	0.006	1.2	Різьбове	G½B (R½)	110	0.03	15...130 °C	230.00	276.00
2.2	65-5-CAHD-456	416	0.6	0.006	1.2	Різьбове	G1B (R¾)	130	0.03	15...130 °C	233.40	280.08
2.3	65-5-CDHA-456	419	1.5	0.015	3	Різьбове	G¾B (R¾)	110	0.09	15...130 °C	230.00	276.00
2.4	65-5-CDHC-456	419	1.5	0.015	3	Різьбове	G¾B (R½)	165	0.09	15...130 °C	287.80	345.36
2.5	65-5-CDHD-456	419	1.5	0.015	3	Різьбове	G1B (R¾)	130	0.09	15...130 °C	233.40	280.08
2.6	65-5-CDHF-456	419	1.5	0.015	3	Різьбове	G1B (R¾)	190	0.09	15...130 °C	291.20	349.44
2.7	65-5-CEHD-456	498	2.5	0.025	5	Різьбове	G1B (R¾)	130	0.09	15...130 °C	291.20	349.44
2.8	65-5-CEHF-456	498	2.5	0.025	5	Різьбове	G1B (R¾)	190	0.09	15...130 °C	291.20	349.44
2.9	65-5-CGJG-456	451	3.5	0.035	7	Різьбове	G1½B (R1)	260	0.07	15...130 °C	472.30	566.76
2.10	65-5-CGAG-456	451	3.5	0.035	7	Різьбове	G1½B (R1)	260	0.07	15...130 °C	472.30	566.76
2.11	65-5-CHJG-456	437	6	0.06	12	Різьбове	G1½B (R1)	260	0.07	15...130 °C	513.40	616.08
2.12	65-5-CHAG-456	437	6	0.06	12	Різьбове	G1½B (R1)	260	0.2	15...130 °C	513.40	616.08
2.13	65-5-CHJH-456	437	6	0.06	12	Різьбове	G1½B (R1½)	260	0.06	15...130 °C	656.70	788.04
2.14	65-5-CJJJ-456	478	10	0.1	20	Різьбове	G2B (R1½)	300	0.06	15...130 °C	735.60	882.72
2.15	65-5-CJAJ-456	478	10	0.1	20	Різьбове	G2B (R1½)	300	0.06	15...130 °C	735.60	882.72
Фланцеві витратоміри ULTRAFLOW з кабелем 2,5м												
3.1	65-5-CDCA-456	419	1.5	0.015	3	Фланець	DN20	190	0.02	15...150 °C	455.60	546.72
3.2	65-5-CECA-456	498	2.5	0.025	5	Фланець	DN20	190	0.03	15...150 °C	455.60	546.72
3.3	65-5-CGCB-456	451	3.5	0.035	7	Фланець	DN25	260	0.07	15...150 °C	560.00	672.00
3.4	65-5-CHCB-456	437	6	0.06	12	Фланець	DN25	260	0.07	15...150 °C	675.60	810.72
3.5	65-5-CHCC-456	437	6	0.06	12	Фланець	DN32	260	0.2	15...150 °C	764.50	917.40
3.6	65-5-CJCD-456	478	10	0.1	20	Фланець	DN40	300	0.06	15...150 °C	853.40	1 024.08
3.7	65-5-CKCE-456	420	15	0.15	30	Фланець	DN50	270	0.14	15...150 °C	1 093.40	1 312.08
3.8	65-5-CLCG-456	479	25	0.25	50	Фланець	DN65	300	0.06	15...150 °C	1 216.70	1 460.04
3.9	65-5-CMCH-456	458	40	0.4	80	Фланець	DN80	300	0.05	15...150 °C	1 438.90	1 726.68
3.10	65-5-FACL-456	470	60	0.6	120	Фланець	DN100	360	0.03	15...150 °C	2 000.00	2 400.00
3.11	65-5-FBCL-456	480	100	1	200	Фланець	DN100	360	0.07	15...150 °C	2 333.40	2 800.08
3.12	65-5-FBCM-456	480	100	1	200	Фланець	DN125	350	0.07	15...150 °C	2 555.60	3 066.72
Фланцеві витратоміри ULTRAFLOW з кабелем 10,0м												
4.1	65-5-FCCN-XX-456	447	150	1.5	300	Фланець	DN150	500	0.02	2...150 °C	3 691.20	4 429.44
4.2	65-5-FDCN-XX-456	481	250	2.5	500	Фланець	DN150	500	0.055	2...150 °C	4 168.90	5 002.68
4.3	65-5-FECN-XX-456	491	400	4	800	Фланець	DN150	500	0.04	2...150 °C	4 318.90	5 182.68
4.4	65-5-FECP-XX-456	491	400	4	800	Фланець	DN200	500	0.01	2...150 °C	4 467.80	5 361.36
4.5	65-5-FECR-XX-456	491	400	4	800	Фланець	DN250	600	0.01	2...150 °C	5 931.20	7 117.44
4.6	65-5-FFCP-XX-456	492	600	6	1200	Фланець	DN200	500	0.022	2...150 °C	6 035.60	7 242.72
4.7	65-5-FFCR-XX-456	492	600	6	1200	Фланець	DN250	600	0.022	2...150 °C	7 476.70	8 972.04
4.8	65-5-FGCR-XX-456	493	1000	10	2000	Фланець	DN250	600	0.015	2...150 °C	8 032.30	9 638.76
4.9	65-5-FGDS-XX-456	493	1000	10	2000	Фланець	DN300	500	0.015	2...150 °C	9 587.80	11 505.36
Допоміжні модулі для ULTRAFLOW DN150-DN300												
	XX -	Модуль 3X необхідно застосовувати у комплектації лічильника з двома витратомірами										
4.10	10 -	Модуль без гальванічної розв'язки (для теплолічильників з 1м витратоміром)									52.30	62.76
4.11	32 -	Модуль з гальванічною розв'язкою у комплекті з літєвою батареєю 3,65В									116.70	140.04
4.12	37 -	Модуль з гальванічною розв'язкою у комплекті з модулем живлення 230 В (AC)									116.70	140.04
4.13	38 -	Модуль з гальванічною розв'язкою у комплекті з модулем живлення 24 В (AC)									116.70	140.04
Опційні кабелі для ULTRAFLOW												
5.1	50-00-333	Сигнальний кабель до ULTRAFLOW 2,5м									12.80	15.36
5.2	50-00-259	Сигнальний кабель до ULTRAFLOW 5,0м									17.80	21.36
5.3	50-00-270	Сигнальний кабель до ULTRAFLOW 10,0м									32.30	38.76
Опційні щити для подовження сигнальних кабелів між MULTICAL і ULTRAFLOW												
5.4	66-99-036	Зовнішній щит подовжувач сигнального кабелю ULTRAFLOW до 30м з гальванічною розв'язкою та підтримкою інформаційних кодів									90.00	108.00
5.5	66-99-903-20	Зовнішній щит подовжувач сигнального кабелю ULTRAFLOW до 110м з гальванічною розв'язкою без підтримки інформаційних кодів									174.50	209.40