



КПД ГРУПП ГРУПА КОМПАНІЙ

Тел/факс +38(044)593-78-5
Тел. +38(067)215-39-72;
+38(067)215-39-71;
WEB: kpd-grup.com.ua
E-mail: ptokpd@gmail.com

Лист цін на обчислювачі тепла MULTICAL та допоміжне обладнання

від 1 Жовтня 2019 року

П/П Но.:	Типовий номер	Модифікації обчислювача тепла MULTICAL 603	Вартість	
			EUR	EUR з ПДВ
6.1	603-C	Підключення пари 2х-провідних Pt500 (t1-t2), Один ULTRAFLOW (V1), вбудований M-Bus	252.80	303.36
6.2	603-D	Підключення пари 4х-провідних Pt500 (t1-t2), Один ULTRAFLOW (V1), вбудований M-Bus	252.80	303.36
6.3	603-E	Підключення трьох 2х-провідних Pt500 (t1-t2-t3), Два ULTRAFLOW (V1, V2)	222.80	267.36
6.4	603-F (Стандарт)	Підключення трьох 2х-провідних Pt500 (t1-t2-t3), Два ULTRAFLOW (V1, V2), підсвітка ЖКІ	222.80	267.36
6.5	603-H	Підключення пари 4х-провідних Pt500 (t1-t2), Два ULTRAFLOW (V1, V2)	211.70	254.04
Комунікаційні модулі для MULTICAL 603, інсталяція у Слот 1 та Слот 2				
6.5	HC-003-10	Дані + 2 входи імпульсів (A, B), для передачі даних потрібен кабель даних	33.40	40.08
6.6	RS-232-03	RS-232 (RX,TX,DTR,GND) + 2 входи імпульсів (A, B) локалізований	66.70	80.04
6.7	HC-003-11	Дані + 2 виходи імпульсів (C, D), для передачі даних потрібен кабель даних	33.40	40.08
6.8	HC-003-20	M-Bus, конфігуруємий + 2 входи імпульсів (A, B)	55.60	66.72
6.9	HC-003-21	M-Bus, конфігуруємий + 2 виходи імпульсів (C, D)	55.60	66.72
6.10	HC-003-30	радіо M-Bus, EU, конфігуруємий, 868 MHz + 2 входи імпульсів (A, B)	77.80	93.36
6.11	HC-003-31	радіо M-Bus, EU, конфігуруємий, 868 MHz + 2 виходи імпульсів (C, D)	77.80	93.36
6.12	HC-003-40	Два аналогових виходи 0/4-20мА вимагає модуль активного живлення	175.60	210.72
6.13	HC-003-60	LON FT-X3 + 2 входи імпульсів (A, B) вимагає модуль активного живлення	175.60	210.72
6.14	HC-003-66	BACnet MS/TP (RS-485) + 2 входи імпульсів (A, B) вимагає модуль активного живлення	127.80	153.36
6.15	HC-003-67	Modbus RTU (RS-485) + 2 входи імпульсів (A, B) вимагає модуль активного живлення	127.80	153.36
6.16	66-99-106	3х провідний кабель з 9F роз'ємом для RS232 з'єднання	63.40	76.08
6.17	66-99-098	3х провідний кабель з USB роз'ємом	111.20	133.44
Модулі та елементи живлення				
6.18	HC-993-02	Батарея 3,65 В, D-елемент	32.30	38.76
6.19	HC-993-03	230 В змінного струму високої потужності SMPS	43.40	52.08
6.20	HC-993-04	24 В змінного струму високої потужності SMPS	43.40	52.08
6.21	HC-993-07	Джерело струму 230 В змінного струму	32.30	38.76
6.22	HC-993-08	Джерело струму 24 В змінного струму	32.30	38.76
Датчики температури Pt500 2х провідні для 603-C/E/F				
6.23	66-00-0F0-000	Пара коротких термоперетворювачів прямого приєднання з кабелем 1,5 м метра	48.90	58.68
6.24	66-00-0G0-000	Пара коротких термоперетворювачів прямого приєднання з кабелем 3,0 м метра	55.60	66.72
6.25	66-00-0Q3-000	Комплект з 3-х коротких термоперетворювачів прямого приєднання з кабелем 1,5 м	74.50	89.40
6.26	66-00-0Q4-000	Комплект з 3-х коротких термоперетворювачів прямого приєднання з кабелем 3,0 м	83.40	100.08
6.27	65-00-0A0-000	Пара термоперетворювачів для монтажу в гільзу з кабелем 1,5 метра	48.90	58.68
6.28	65-00-0B0-000	Пара термоперетворювачів для монтажу в гільзу з кабелем 3,0 метра	55.60	66.72
6.29	65-00-0C0-000	Пара термоперетворювачів для монтажу в гільзу з кабелем 5,0 метрів	96.70	116.04
6.30	65-00-0D0-000	Пара термоперетворювачів для монтажу в гільзу з кабелем 10 метрів	110.00	132.00
6.31	65-00-0L0-000	Комплект з 3-х термоперетворювачів для монтажу в гільзу з кабелем 1,5 м	74.50	89.40
6.32	65-00-0M0-000	Комплект з 3-х термоперетворювачів для монтажу в гільзу з кабелем 3,0 м	83.40	100.08
6.33	65-00-0N0-000	Комплект з 3-х термоперетворювачів для монтажу в гільзу з кабелем 5,0 м	144.50	173.40
6.34	65-00-0P0-000	Комплект з 3-х термоперетворювачів для монтажу в гільзу з кабелем 10 м	165.60	198.72
Закладні частини для 2х провідних Pt500 (вартість за 1 шт.)				
6.35	65-56-491	R½ M10 ніпель для коротких Pt500	8.90	10.68
6.36	65-56-492	R¾ M10 ніпель для коротких Pt500	8.90	10.68
6.37	65-57-324	R½ x 65мм ø 5.8 mm гільза захистна, нержавіюча сталь	8.90	10.68
6.38	65-57-327	R½ x 90мм ø 5.8 mm гільза захистна, нержавіюча сталь	8.90	10.68
6.39	65-57-314	R½ x 140мм ø 5.8 mm гільза захистна, нержавіюча сталь	40.00	48.00
Датчики температури Pt500 4х провідні для 603-D/H				
6.40	65-56-42-000	Пара 4-х провідних Pt500 з гільзою 90мм (ø 5.8 мм x 90 мм)	172.30	206.76
6.41	65-56-43-000	Пара 4-х провідних Pt500 з гільзою 140мм (ø 5.8 мм x 140 мм)	172.30	206.76
6.42	65-56-44-000	Пара 4-х провідних Pt500 з гільзою 180мм (ø 5.8 мм x 180 мм)	172.30	206.76
Допоміжне обладнання				
6.43	66-99-102	Оптична голівка з 9F (D-sub 9pin) роз'ємом для RS232 з'єднання	344.50	413.40
6.44	66-99-099	Оптична голівка з USB роз'ємом з'єднання	288.90	346.68
6.45	30-26-909	Пластиковий тримач оптичної голівки для MULTICAL® 302/403/603	8.90	10.68
6.46	C304-M603	Блок дистанційного он-лайн моніторингу та передачі даних архівів на базі GSM/GPRS модема контролера GSMK318	451.20	541.44
6.47	MVM-M200X00	M-Bus Master MultiPort 250L для 250 лічильників. З блоком живлення 100-240В 50/60Гц Підтримка первинних, вторинних та розширених адрес	722.30	866.76